



独立電源を持つゴールドムンドのスタンダードプリアンプ

ゴールドムンド独自のフィルター回路を備えた別筐体電源、デュアルモノコンストラクション、リファレンスモデルのテクノロジーを受け継いだスタンダードモデルです。

【主な特徴】

- ゴールドムンド独自のフィルター機構を内蔵した別筐体の強力電源部
- 進化したメカニカル・グラウンディングによる内部振動排除構造
- 2つの同一シングルエンド回路 (クラスA動作) によるフルバランス回路構成
- 完全デュアルモノラルコンストラクション

■ 入力端子	5 x RCA (unbalanced) 2 x XLR (balanced)
■ 出力端子	1 x RCA (unbalanced), 1 x XLR (balanced)
■ テープアウト端子	1 x RCA (unbalanced)
■ 周波数特性	+/- 0 dB : 20Hz - 20kHz, +/- 3 dB : 0.2 Hz - 900 kHz
■ グループディレイ	< 300 ns : DC - 200 kHz
■ 高調波歪率	< 0.002 % 20 Hz - 20kHz 1Vrms output
■ S/N	> 130dB : weighted ASA A
■ 最大消費電力	70 W
■ 本体寸法重量	440 w x 135 h x 400 d (mm), 9 kg
■ 電源部寸法重量	440 w x 135 h x 385 d (mm), 12 kg